



## AD 84

### ADDITIVO CHIARIFICANTE FLOCCULANTI

#### APPLICAZIONI PRINCIPALI

Specifico additivo utilizzato come coadiuvante durante l'impiego dei ns. flocculanti denaturanti delle vernici negli impianti di verniciatura a velo d'acqua.

AD 84 ottimizza la denaturazione della vernice aumentando la velocità di formazione dei flocculi e la chiarificazione dell'acqua, soprattutto nella denaturazione delle vernici a base acqua.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	: liquido
COLORE	: chiaro
ODORE	: inodore
pH (tal-quale)	: $3,5 \pm 0,5$
PESO SPECIFICO	: $1,020 \pm 0,010$ Kg/L


#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Aggiungere, dopo il flocculante, 0,2 - 0,5 Kg di AD 84 ogni 1000 litri di acqua presenti nell'impianto.

Le successive aggiunte vengono effettuate quando richiesto e sempre nelle dosi indicate.

#### STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.



Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti e sono da considerare un servizio per l'utilizzatore. L'idoneità del prodotto è affidata unicamente all'utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa.