



## **ANTEX V**

### **SGRASSANTE SOLVENTE A RAPIDA EVAPORAZIONE PER METALLI**

#### **APPLICAZIONI PRINCIPALI**

Efficace sgrassante per la pulitura di superfici in metallo, ANTEX V non presenta vapori durante il suo utilizzo migliorando gli ambienti di lavoro.

Ad evaporazione avvenuta, ANTEX V non lascia alcuna traccia o residuo carbonioso anche a temperature d'esercizio elevate.

#### **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

ASPETTO	: liquido
COLORE	: incolore
ODORE	: caratteristico
PESO SPECIFICO	: $0,700 \pm 0,020$ Kg/L
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	: +56 °C (vaso chiuso)

#### **MODALITÀ DI IMPIEGO**

Applicare tal-quale, a temperatura ambiente, mediante pennelli spugne, stracci.

Può essere utilizzato anche per immersione oppure a spruzzo.

Il suo tempo di asciugatura varia da 15 a 30 minuti circa a seconda della temperatura.

#### **STOCCAGGIO**

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.



Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti e sono da considerare un servizio per l'utilizzatore. L'idoneità del prodotto è affidata unicamente all'utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa.