



CLARIFY WATER TL-11

FLOCCULANTE CHIARIFICANTE
PER ACQUE INDUSTRIALI E DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Flocculante chiarificante per il trattamento delle acque industriali e di verniciatura: abbate oli, tensioattivi e piccole concentrazioni di metalli presenti nelle acque di lavaggio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	: polvere
COLORE	: grigiastro
ODORE	: inodore
pH (soluzione 1%)	: $8,0 \pm 0,5$
PESO SPECIFICO	: $0,700 \pm 0,050$ Kg/L
BIODEGRADABILITÀ	: oltre 90%

MODALITÀ DI IMPIEGO


Dosaggi suggeriti: 2 - 10 g/L.

CLARIFY WATER TL-11 può essere dosato direttamente nell'impianto di depurazione e sottoposto ad agitazione per alcuni minuti.

Dopo la sedimentazione dei fanghi procedere alla loro filtrazione.

STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.



Tutte le informazioni qui contenute riguardanti i nostri prodotti, il loro uso e le loro applicazioni, sono ritenute corrette sulla base delle nostre migliori conoscenze e delle verifiche effettuate presso i nostri laboratori in condizioni ambientali ottimali. Dette informazioni non sono vincolanti e sono da considerare un servizio per l'utilizzatore. L'idoneità del prodotto è affidata unicamente all'utilizzatore, il quale dovrà effettuare delle prove prima di inserirlo in produzione e lo accetta senza garanzie espresse o sottintese, salvo quella della costanza nella qualità espressa.