



FLOK 33

FLOCCULANTE DENATURANTE
PER ACQUE DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Flocculante alcalino specificamente formulato ed ottimizzato per denaturare le vernici negli impianti di verniciatura a velo d'acqua.

FLOK 33 evita l'imputridimento dell'acqua permettendo una regolare e periodica eliminazione dei flocculi di vernice.

FLOK 33 agevola, inoltre, l'aspirazione dell'acqua alle pompe evitando l'intasamento dei filtri e degli ugelli con conseguente riduzione degli interventi e relative spese di manutenzione dell'impianto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	: liquido
COLORE	: chiaro
ODORE	: inodore
pH (soluzione 1%)	: $13,0 \pm 1,0$
PESO SPECIFICO	: $1,350 \pm 0,020$ Kg/L
BIODEGRADABILITÀ	: 100%

MODALITÀ DI IMPIEGO

Dosare 1 Kg di FLOK 33 ogni 1000 litri di acqua presenti nell'impianto.

MANTENIMENTO DELLA VASCA

Dosare 0,5 Kg di FLOK 33 ogni 150 - 200 kg. di vernice spruzzata

STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.

