
FLOTTING L-350

FLOCCULANTE

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Flocculante acido specificamente formulato ed ottimizzato per denaturare le vernici negli impianti di verniciatura a velo d'acqua.

FLOTTING L-350 evita l'imputridimento dell'acqua permettendo una regolare e periodica eliminazione dei flocculi di vernice.

FLOTTING L-350 agevola, inoltre, l'aspirazione dell'acqua alle pompe evitando l'intasamento dei filtri e degli ugelli con conseguente riduzione degli interventi e relative spese di manutenzione dell'impianto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	: liquido.
COLORE	: chiaro.
ODORE	: inodore.
PESO SPECIFICO	: $1,630 \pm 0,040$ Kg/L.
pH (tale quale)	: < 3.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Secondo il nostro servizio tecnico.

STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra +4 e +35°C, lontano da fonti di calore e da raggi solari.

INDICAZIONI E CONSIGLI DI PERICOLO

Se pertinenti secondo Regolamento CLP (Classification Labelling and Packaging), riportati sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza.